



+

Terrazzo & Beton

Montage / onderhoud

garantiebepalingen

FMM-Terrazzo&Beton levert de terrazzo producten voorzien van een milieuvriendelijk impregneermiddel, eventueel inclusief montage met 5 jaar garantie.

Garantiebepalingen:

Op werkbladen van beton en terrazzo geldt een fabrieksgarantie van 5 jaren.

Uitgesloten zijn schade ontstaan door:

- gebruik van niet toegestane schoonmaakmiddelen,
- snijden of schuren,
- hete pannen op de coating,
- het niet opvolgen van het onderhoudsadvies.
- ondeskundige montage,

De werkbladen worden met eigen vervoer afgeleverd op het verzochte afleveradres.

Schade ontstaan door transport door derden valt niet onder de garantie.

Herstel van schade door een van onze monteurs op afspraak. Voorrijkosten worden in rekening gebracht bij taxatie van de schade. Indien de schade direct kan worden verholpen zal dit tegen een vast uurtarief gedaan worden. Gebruikte materialen worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

Herstelwerkzaamheden enkel tegen contante betaling aan de monteur.



FMM-Terrazzo&Beton

Handelsstraat 36 6153 KL SITTARD
T: (+31)(0)46 - 458 61 07
F: (+31)(0)46 - 452 95 61
Email: info@fmm-terrazzo.nl
Domein: www.fmm-terrazzo.nl

FMM-Terrazzo&Beton

Een betrouwbare partner voor
terrazzo en beton

Montage-advies:

Voor het correct plaatsen van bladen van terrazzo en beton dient aan enkele zaken aandacht geschonken te worden:

- Meet voordat het blad van de kar afgehaald wordt na of de bladen passen en de uitsparingen op de goede plaats zitten.
- Bladen met uitsparingen altijd hoogkant (verticaal) tillen. Til het blad nooit plat (horizontaal) op.
Het blad ook hoogkant op de onderkasten zetten en dan pas vlak leggen en op de plek schuiven.
Aan beide kanten van de uitsparingen dienen de bladen ondersteund te worden bij het plaatsen; 2 uitsparingen = met 3 mensen tillen.
- Het blad dient overal op de corpus helemaal aan te liggen. Zo niet, dan dient het blad ondervuld te worden.
- Bij het afkitten van de bladen alleen zuurvrije kit gebruiken.
- Bij kookplaatuitsparingen dient voor voldoende ondersteuning te worden gezorgd.
- Let op!! Vaatwasser dient los van het blad te staan, Dus aan beide kanten van de vaatwasser dient voor ondersteuning te worden gezorgd.
- Maattoleranties van 2 mm vallen binnen de normen.
- Op betonnen bladen mag geen afplaktape worden geplakt. De coating kan daardoor beschadigen.

Onderhoud terrazzo werkbladen:

Gepolijste bladen:

Uw werkblad is geïmpregneerd en is voorzien van een polish.

Dagelijks onderhoud met water en groene zeep of het sopje van de afwas.
Periodiek (eens per 3 maanden) behandelen met bijgeleverde terrazzo-polish. Behandelen met bijenwas of blanke was is eveneens mogelijk.

Voorzichtig zijn met:

Wijn, citroen , azijn en overige zuurhoudende middelen.

Indien deze stoffen niet meteen verwijderd worden kunnen er doffe plekjes ontstaan.

Deze kunnen verwijderd worden d.m.v. afwassen met wasbenzine, dan de plek licht opschuren met schuurpapier korrel 120, dan korrel 220 en als laatste korrel 400, deze laatste polijst het plekje weer op. Daarna behandelen met terrazzo polish.

Beslist niet gebruiken:

Agressieve middelen zoals Cillit Bang, ontkalkingsmiddelen, Schoonmaakazijn, Ajax, Cif., Glorix e.d.

Indien er in uw terrazzoblad een tegelbak zit dan kunt u deze wel schoonhouden met bovengenoemde middelen. Bij een volledige terrazzospoelbak gelden dezelfde regels als voor het terrazzoblad.

Gezoete bladen (BZC80 en NEC80)

Uw werkblad is geïmpregneerd.

Geen terrazzo-polish gebruiken.

Bij doffe plekjes stoppen bij korrel 220 met opschuren.

Verder als boven bij gepolijste bladen.

Onderhoud betonnen werkbladen:

Uw werkblad is gecoat (verzegeld). Daar er op deze bladen een dunne coatinglaag zit mogen er geen hete pannen op geplaatst worden. Bovendien mag men er niet met scherpe voorwerpen op snijden daar er dan een scheurtje in de coating kan ontstaan en er vocht onder de coating kan trekken. Hierdoor kunnen er onder de coating vlekken ontstaan. Ook mag er niet op worden geschuurd. De Coating kan hierdoor beschadigen.

Dagelijks onderhoud met een sopje van de afwas of een zuurvrij schoonmaakmiddel. Mochten er toch onverhoopt sporen van vervuiling achterblijven dan kunt u deze met de bijgeleverde EasyClean verwijderen. Het is zinvol om het gehele blad af en toe met EasyClean te behandelen.

Beslist niet gebruiken:

Agressieve middelen zoals Cillit Bang, ontkalkingsmiddelen, Schoonmaakazijn, Ajax, Cif., Glorix e.d.

Indien er in uw betonnen blad een tegelbak zit dan kunt u deze wel schoonhouden met bovengenoemde middelen. Bij een volledige betonnen spoelbak gelden dezelfde regels als voor het betonnen blad.

Eigenschappen van beton:

Uw betonnen blad is vervaardigd van écht gewapend beton en vertoont dan ook alle eigenschappen daarvan: de robuuste uitstraling, de haarscheurtjes, de holtes, de verschillende structuren en de lichte en donkere delen.

De haarscheurtjes hebben absoluut geen invloed op de kwaliteit van uw blad, deze is en blijft waterdicht. Tijdens de productie van uw blad wordt deze verdicht. Hierdoor ontsnapt vrijwel alle lucht uit het blad. Er blijft echter altijd nog lucht in het blad zitten. Door gebruik van het blad worden de luchtbelletjes, vlak onder het oppervlak, zichtbaar. Ook deze holtes doen niet af aan de kwaliteit van uw blad. Het zijn typische kenmerken van beton.